



Epandage intelligent

Le SmartSpread Live peut être fourni avec sa propre tablette 10" ou peut être connecté à l'ISOBUS du tracteur. Il peut également être lié au système JD Harvest Lab.

SmartSpread Live

Voici le SmartSpread Live qui est lié à votre débitmètre FlowMeter, il calculera la vitesse d'avancement optimale en direct pour le volume spécifié par l'opérateur par rapport à la sortie en direct du débitmètre. Calcul en m3 par hectare.

Il fournit des informations en direct sur le débit actuel et le volume total épandu par heure ou par parcelle. Il affichera en direct la vitesse d'avancement et donnera la vitesse recommandée en fonction de la quantité d'effluents que l'opérateur souhaite appliquer par hectare.





Epandage intelligent

SmartSpread App

Cette application indique à l'opérateur utilisant un équipement d'épandage sans tonne ou d'une rampe rétrofitée MASTEK sur une tonne existante à quelle vitesse avancer en fonction des besoins d'épandage des effluents sur chaque parcelle.

11 (metres)

Litres
 Gallons
 Cubic Metres

Slurry tanks: Size of tank:

Umbilical: Time to empty tank: (Gallons per hour)

Recommended speed: **5.52 km/hr**

SmartSpread

MASTEK

Applicator width (in metres):

Litres
 Gallons
 Cubic Metres

Slurry Tanks: Size of tank:

Umbilical: Flow rate: (Litres of slurry per hour)

Minutes: Seconds:

Acre
 Hectare

Litres of slurry per acre

Recommended Speed: **0km/hr**

SmartSpread

MASTEK

Applicator width (in metres):

Litres
 Gallons
 Cubic Metres

Slurry Tanks: Size of tank:

Umbilical: Flow rate: (Litres of slurry per hour)

Minutes: Seconds:

Acre
 Hectare

Litres of slurry per acre

1	2	3	-
4	5	6	,
7	8	9	⊗
0			➔

• Download on the App Store



• Get in on Google Play



Spreading **Sustainability**
REDUCING EMISSIONS



L'exigence du travail bien fait.
Importateur depuis 2003.

ZAC de la Roubiague
47390 Layrac
Tél : 0553 980 110

ejansingh@stecomat.com
www.facebook.com/stecomat
www.stecomat.com