



STRIP TILL


STRIP TILL



STRIP TILL ROTATIF

AP - STRIP TILL

HP 110/170 - kW 80/125



ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Attelage universel 3 points (2ème catégorie)
- Boîtier monovitesse 1000 tours/min
- Rotor renforcé diamètre 540 avec flasques en "ACIER HAUTE RÉSISTANCE"
- 3 houes en hélice par flasque
- Palier côté fou à bain d'huile
- Cardan central avec boulon de sécurité (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Transmission latérale simple à engrenages en bain d'huile "by Valentini-4G"
- Roulements orientables à rouleaux renforcés
- Paliers de roulement avec joints spéciaux "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Connexions renforcées 3ème Point • Tôles arrière réglables avec amortisseurs à ressort "Fast Regulation"

Dans la version à rouleau :

- 2 Vérins mécaniques pour réglage profondeur depuis modèle STRIP 4.75
- Rouleau sectionné (Strip)
- Cache de protection carter et patin côté extérieur



T0_1:3,09_MS


MODÈLE	PUISSANCE		LARGEUR DE TRAVAIL	ENCOMBREMENT TOTAL "C"	MODULES STRIP	PROFONDEUR DE TRAVAIL	ROTOR HOUES	EMPATTEMENT DES RANGS	POIDS*
	HP	kW	mm	mm	n° - Nbre.	cm	giri/min	mm	Kg
2800 4R	110 / 170	80 / 125	250	3000	4	28	259	700/750	2200

* poids approximatif

STRIP TILL ROTATIF

ST - STRIP TILL

HP 140/300 - kW 103/221



ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Attelage universel 3 points (3ème catégorie)
- Attelage barres avant oscillantes
- Préparation attelage barres avant fixes pour quick coupler 3ème catégorie
- Boîtier monovitesse 1000 tours/min
- Rotor renforcé diamètre 540 avec flasques en "ACIER HAUTE RÉSISTANCE" avec choix d'empattement fixe : 700 ou 750 ou 800
- 6 houes en hélice par module
- Palier côté neutre à bain d'huile
- Cardan central fixe (fourche côté tracteur 1" 3/4 Z20)
- Cardan latéral avec embrayage à disques
- Ouverture et fermeture HYDRAULIQUE des corps avec 4 vérins et vannes de blocage contrôlées
- Transmission latérale à engrenages en bain d'huile "by Valentini-4G"
- Paliers de roulement avec joints spéciaux "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Modules Strip Till 25cm (6 modules pour la taille 4200, 8 modules pour la taille 6200)
- Ruleau Packer à sections fixes avec possibilité de choix de l'empattement: 700 ou 750 ou 800
- Rouleaux arrière réglés par 4 vérins mécaniques
- Predisposition pour support attelages semoir



T4_1:2,58_SS **T0_1:3,09_MS**

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL:

- Dent de drainage à l'arrière
- Rotor avec flasques amovibles avec choix d'empattement: 450 ou 500 ou 700 ou 750 ou 800
- Kit roues avant
- Rouleau Packer avec sections ajustables à choix 450/500 ou 700/750/800
- Kit 4 vérins hydrauliques avec vannes de blocage pour réglage des rouleaux
- Kit attelage semoir
- Kit blocage mécanique durant le travail

MODÈLE	PUISSANCE		LARGEUR TRAVAIL MODULE	ENCOMBREMENT TOTAL "C"	MODULES STRIP	PROFONDEUR DE TRAVAIL	ROTOR HOUES	EMPATTEMENT DES RANGS	POIDS*
	HP	kW							
4200 6R	140 / 300	103 / 221	250	4500	6	28	259	700/750/800	3000
6200 8R	280 / 300	206 / 221	250	6500	8	28	259	700/750/800	3590

* poids approximatif



STRIP TILL ROTATIF

importé en France par



L'exigence du travail bien fait.

Importateur **depuis 2003.**

ZAC de la Roubiague

47390 Layrac

Tél : 0553 980 110

ejansingh@stecomat.com

www.facebook.com/stecomat

www.stecomat.com