stecomat sarl

L’exigence du travail bien fait.

Travail du sol superficiel et strip-till

www.stecomat.com

Notre expertise en travail du sol et strip-till vous accompagne depuis 2003.

Nous sommes partenaires historiques avec les fabricants leaders dans leurs domaines pour vous proposer des solutions innovantes, efficaces et durables pour une agriculture plus respectueuse des sols et de l'environnement.

TREFFLER ORGANIC MACHINERY

VALENTINI

Travail du sol superficiel et strip-till

- Scalpeur Treffler TGA-TG **4**
- Vibroscalpeur Treffler TF **6**
- Strip-till rotatif Valentini **8**
- Fraise rotative *bio* Valentini **9**
- Rouleau hacheur Treffler TSW **10**

TREFFLER
ORGANIC MACHINERY

stecomat

Scalpeur de précision Treffler TG-TGA

LE SCALPEUR DE RÉFÉRENCE PORTÉ ET SEMI-PORTÉ

Made in Germany

LARGEURS 3 M À 7,2 M

Maîtrise parfaite de la profondeur de scalpage
À partir de 3 cm et jusqu'à 18 cm !

Dents spécifiques en Hardox brevetées Treffler
Efficacité redoutable grâce aux dents spécifiques en Hardox brevetées Treffler.

Recroisement de 8cm
Recroisement de 8cm de chaque côté des socs scalpeurs qui travaillent en permanence à plat.

Peu tirant et polyvalent
Avec ses socs étroits, il servira tout au long de l'année, du semis à la destruction de couverts.

SCALPER 100% EN UN SEUL PASSAGE

Vibroscalpeur de précision Treffler TF

LE VIBROSCALPEUR À DENTS VIBRANTES

Made in Germany

Efficacité redoutable
Grâce à ses dents brevetées vibrantes rigides à plat et latéralement.

Recroisement de 6cm entre socs avec les pattes d'oies
Espacement entre dents de 9.6cm, recroisement de 6cm entre socs avec les pattes d'oies, profondeur de travail entre 3 et 15 cm.

Dégagement important de 70 cm
Dégagement important de 70 cm, 6 rangées de dents

Possibilité de semer derrière les dents
Possibilité de semer derrière les dents ou à la volée grâce à une tête de répartition.

LARGEURS 3 M À 7,5 M

WWW.TREFFLER.NET

WWW.TREFFLER.NET

WWW.TREFFLER.NET

Strip-till rotatif Valentini

LARGEURS 3 M À 12 M

PUISSANCES DE 70 À 400 CH

Constructeur Italien depuis 1973
Reconnu au niveau mondial.

AP-Strip till
Attelage universel 3 points. Boîtier monovitesse 1000 tours/min. Rotor renforcé diamètre 540 avec flasques en acier haute résistance. 3 houes en hélice par module. Roulements orientables à rouleaux renforcés. Paliers de roulement avec joints spéciaux. 4 modules strip.

ST-Strip till
Attelage universel 3 points. Attelage barres avant oscillantes. Boîtier monovitesse 1000 tours/min. Rotor renforcé diamètre 540 avec flasques en acier haute résistance. 6 houes en hélice par module. Roulements orientables à rouleaux renforcés. Paliers de roulement avec joints spéciaux. Ouverture et fermeture hydraulique des corps avec 4 vérins et vannes de blocage contrôlées. 6 ou 8 modules strip.

Fraise rotative *Bio* Valentini

LARGEURS 3 M À 12 M

PUISSANCES DE 70 À 400 CH

Constructeur Italien depuis 1973
Reconnu au niveau mondial.

Construction robuste
Pour pouvoir scalper à partir de 3 cm grâce aux lames en Hardox coudées à l'équerre afin de pouvoir faire un très bon mulching avec un bon débit de chantier.

Grande stabilité
Au travail grâce aux nombreuses grandes roues de jauge.

Transmission
Transmission centrale à cascade de pignons by Valentini.

Options
Roues de jauge, capots à réglage hydraulique en continu...

Rouleau hacheur Treffler TSW

UNE COUPE PRÉCISE AVEC 3 ROULEAUX

Made in Germany

LARGEURS 3 M À 6 M

Une coupe précise
Une combinaison d'un rouleau plein et de deux rouleaux à lames situés derrière rabattent les plantes et les coupent dans le sens transversal.

Large champ d'application
Des chaumes de colza, des tournesols, des couverts végétaux, des chaumes de céréales et de maïs ne sont que quelques-uns des exemples pour le champ d'application du rouleau hacheur Treffler.

Une adaptation parfaite au sol
Grâce au premier rouleau poussé et guidé via plusieurs axes longitudinaux et la paire de rouleaux à lames hardox animée de manière perpendiculaire et sur boggie, la machine s'adapte au sol de manière précise.

Débit de chantier élevé avec faible besoin de carburant
Les rouleaux travaillant de manière passive et la position stable du rouleau hacheur Treffler pendant le travail permettent des vitesses de travail de jusqu'à 20 km/h.

Notes

Vers un avenir meilleur grâce à la qualité et la précision.

Stecomat Sarl
ZAC de la Roubiague - 47390 Layrac
ejansingh@stecomat.com
Tél : 0553 980 110
/ stecomat

www.stecomat.com