

**Entraînement  
hydraulique  
breveté**

# EcoCut : Écimeuse à double section puissante et légère

**6,20m à 12,20m**

## ÉCIMAGE DE PRÉCISION GARANTI SANS L'EFFET «VENT»

- Limitation immédiate de la croissance générative et végétative des plantes adventices.
- Réduction à long terme de la population de graines d'adventices capables de germer.
- Meilleure alimentation en lumière de la culture grâce à l'élimination des adventices.
- Amélioration du débit de chantier à la moisson.
- Assure le rendement et la qualité de votre récolte.

## NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'UTILISATION DANS TOUTES LES CULTURES

- Coupe d'herbes et de graminées dans les céréales, les légumineuses, la betterave sucrière, le soja, le tournesol, les couverts végétaux, les bordures de champs etc...
- Débit de chantier élevé et faible consommation d'énergie
- Barre de coupe double section de lames à entraînement hydraulique breveté pour une excellente qualité de coupe et un fonctionnement silencieux.



## CONSTRUCTION LÉGÈRE ET SOLIDE POUR UNE UTILISATION SIMPLE

- Possibilités de réglage des barres de coupe en hauteur et en inclinaison grâce à une commande par joystick intégrée en cabine.
- Configurations personnalisées grâce à la construction modulaire.
- Largeurs de travail de 6m20, 9m20 et 12m20.



# DÉTAILS TECHNIQUES

## Machine standard

Attelage	Attelage frontal 3 points catégorie 2
Entraînement	Via l'hydraulique du tracteur, environ 30 L/min, 160 bar
Nombre d'unités de contrôle	1x D.E ou 1x S.E et retour libre
Barre de coupe	Divisé en deux, section gauche / section droite avec guide de coupe
Système de coupe	Mécanisme de coupe à double section a lames avec entraînement hydraulique par levier oscillant breveté
Largeurs de travail au choix	6m20 / 9m20 / 12m20
Options	Réhausse avant mécanique ou hydraulique Commande par joystick pour le réglage de l'inclinaison et de la hauteur des barres de coupe Roue de jauges

## Dimensions EcoCut 620

Longueur sans réhausse	86 cm
Longueur avec réhausse	140 cm
Largeur de transport	260 cm
Hauteur posée au sol	310 cm
Poids	À partir de 360 kg



Importé par

**stecomat** sarl

Stecomat Sarl  
ZAC de la Roubiague  
47390 Layrac

[ejansingh@stecomat.com](mailto:ejansingh@stecomat.com)

Tél : 0553 980 110

[f / stecomat](https://www.facebook.com/stecomat)

[www.stecomat.com](http://www.stecomat.com)